

## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Alu-Kreissäge
Fabrikat	: Tronzadoras
Typ	: TL 600 A
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Spanien
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Sägeblattdurchmesser	600 x 50 mm
Drehzahl	3000 U/min
Schnittbereich 90° quadratisch	200 x 200 mm
schnittbereich 90° rechteckig	500 x 50 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: rund	230 mm
Schnittbereich 45° quadratisch	160 x 160 mm
Schnittbereich 45°rechteckig	250 x 100 mm
Schnittbereich 45° rund	230 mm
Gesamtleistungsbedarf	4,1 kW
Maschinengewicht ca.	500 kg
Raumbedarf ca.	1300 x 1220 x 1635 mm

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### Beschreibung:

Industrielle Aluminiumsägemaschine, automatischer Sägevorschub, 2-Tastenbedienung, Werkstück doppelt pneumatisch geklemmt. Die Klemmung ist sowohl horizontal als auch vertikal einstellbar. Die Sägemaschine ist ausgestattet mit einem Nebelschmierungssystem für verschleißarmes Sägen. Sägeblattvorschub einstellbar. Sägeblattabmessungen 500 x 50 mm.

### Merkmale:

- Halbautomatische Betriebsart mit pneumatischer Klemmung
- Doppelgehrung Rechts/Links
- Sägehub von unten nach oben
- Hartmetall Sägeblatt
- Sägegeschwindigkeit einstellbar

Alu-Kreissäge  
Tronzadoras  
TL 600 A  
Lagernummer :1100-051585



- Längenanschlag
- Luftpistole
- Minimalmengen-Kühlschmierung
- inklusive Sägeblatt

Sonderausstattung incl.:

- PHS Pneumatisches heben der Schutzhaube

OPTIONEN:

- FDE- Frequenzumrichter für variable Drehzahlen
- ML-4 Motorleistung 4 kW (5,3 HP)
- ML-5,5 Motorleistung 5,5kW (7,3 HP)
- EKB-TL Einknopfbedienung (Der Halbautom. Zyklus wird durch Betätigung von nur einem Knopf gestartet) nur in komb.mit EKB-PW
- EKB-PW Seitlicher Eingriffschutz (Sicherheitsblende)rechts u. links
- ELH Elektronische Höhenverstellung des Sägeblatts über Encoder
- SDR-V Spanndruckregulierung für vertikale Spannzylinder

Materialführung:

- DIG-GEA Digitale Gehrungswinkelanzeige
- ANRL Anrslaser, zum Positionieren vom Schnittgut
- DLS Lärmschutzdämmung reduziert den Lärmpegel um ca. 5-10db
- LED LED

Kühlung:

- MIN LUB Minimalschmieranlage "Lubetool"

Absauganlage:

- MOD Absauganlage; kompakte Bauweise mit 1,5, 2,2, 3,9kw
- MOD V Absauganlage; 1,5 kW, mit Auffangbeutel 180l, 4m Schlauch

- Sprühöl 5 oder 10l
- Sprühöl AL-Umformöl besonders geeignet zur bearbeitung von ALU 5 oder 10l

- FOAM Schneidölschaum /400 ml/Sprühdose
- MFS 400 Multi - Funktions - Spray /400 ml/ohne Treibgas
- Quick CL Schnelfetter, Reinger /500ml/Sprühdose
- RR Bio BIO - Universalreinger /Entfetter/ 500 ml Hanspray

Transport- und Messsysteme fürIhr Matrial:

Wir können Ihnen hier eine umfassende Auswahl an Rollenbahnen, Materialanschlügen und Vorschubsystemen (Pusher), ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt anbieten!

## VIDEO-LINKS



Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation

RS Sperl意思ing Maschinen & Industriebedarf

von-Braun-Str. 20 · 46244 Bottrop Fon: +49 (0) 2045 / 41 43 22-0 · info@rs-sperling.de

Seite: 2/4

Alu-Kreissäge  
Tronzadoras  
TL 600 A  
Lagernummer :1100-051585



---

**WEB-LINK**

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Alu-Kreissaege/Tronzadoras/TL\\_600\\_A/1100-051585](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Alu-Kreissaege/Tronzadoras/TL_600_A/1100-051585)

## MASCHINEN-BILDER

