

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Abkantpresse - hydraulisch
Fabrikat	: Assistmach
Typ	: Maxima 1260
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Türkei
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Druck	40 t
Abkantlänge	1300 mm
Ständerweite	1000 mm
Ständerausladung	300 mm
Zustellgeschwindigkeit	180 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit	10 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit	150 mm/sec
Arbeitshub	180 mm
Hinteranschlag - verstellbar	650 mm
Gesamtleistungsbedarf	5,5 kW
Gewicht	2,5 t
Maschinenabmessungen	2,12 x 2,0 x 2,1 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Hydraulikbetrieb mit zwei Zylindern - Assistmach

Hochleistungshydraulikzahnradpumpe - Rexroth

Hochdruckfilter (mit Verstopfungsdetektor und Bypass) vor allen Bauteilen

Luftentfernungsfilter im Vorratsbehälter

Schneller Abstieg durch Schwerkraft, Biegephase und Rücklauf des Stempels

werden elektronisch über ein Proportionalventil gesteuert - Rexroth

Biegekraft gesteuert durch Proportionaldruckventile - Rexroth

Qualitätsöl mit hohem Viskositätsindex

Der Rahmen wird mit dem Analyseprogramm entworfen und dimensioniert

Hydraulikkomponenten von weltweit führenden Unternehmen - Rexroth

Dimensionierung der Steckverbinder und Systemrohre gemäß den Din-Vorschriften

Abkantpresse - hydraulisch
Assistmach
Maxima 1260
Lagernummer :1100-11103



*Flanschverbinder und Schläuche gemäß den Vorschriften
Konstruktion von Zylindern aus hochwertigen Materialien, Aushärtung und sehr
genaue Endbearbeitung der Gleitflächen
Die Wahl der Dichtungen und die Dimensionierung der Gehäuse ist das Ergebnis
langjähriger Erfahrung
Vorbeugende Systemspülung und gründliche Prüfung
Wir verwenden nur geschweißten Stahl mit hoher Zugfestigkeit und Steifigkeit*

Grundausstattung:

*(Y1, Y2, X) 3-Achsen-Synchronpresse
manuelles Krönen
Steuereinheit - Cybele Cytbtouch 12 Grafiksteuerung
CE-Norm mit DSP-Sicherheit für Oberlicht (SPS inkl.)
Europäisches Schnellspannsystem
60 mm Matrizenhalter
LED-Leuchten an der Frontabdeckung
Hintere Spurweite:
Motorisierte und lineare Führung und Kugelumlaufspindelsystem
Finger des hinteren Messgeräts - höhenverstellbar
Motoren mit hinterer Spurweite:
Wechselstrommotoren
Schiebevorderarme mit durchgehender Linearführung
Sicherheitsabdeckungen für die Seite und Lichtschranke für die Rückseite*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Abkantpresse_-_hydraulisch/Assistmach/Maxima_1260/1100-11103

MASCHINEN-BILDER

