

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Band- und Profilschleifmaschine
Fabrikat	: LÖWER
Typ	: Holzbauschleifmaschine HBS 400
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Schleifaggregate	1 St.
Profilbreite	390 mm
Profilhöhe max.	390 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*LÖWER-Holzbauschleifmaschine HBS 400 ub
Einseitige Bandschleifmaschine von unten schleifend zum
Schleifen von Balken, Leimbindern, und sonstigen
riegelförmigen Werkstücken aus Holz. Inklusive
Reversierbetrieb zum Schleifen in beide Richtungen vorwärts
und rückwärts, dadurch erhebliche Zeiteinsparung beim drei-
oder vierseitigem Schleifen eines Werkstückes.*

*konstante Arbeitshöhe ermöglicht den Einsatz von
Rollenbahnen vor und hinter der Maschine
max. Arbeitsbreite 390mm
Werkstückstärke 10 - 390mm
Schleifband 420 x 1800mm
pneumatisch gesteuerte Schleifbandoszillation
Spezial Schleifbandantriebsmotor Drehstrom 7,5kW mit
automatischem Stern-Dreieck-Anlauf und Gegenstrombremse
spezielles Schleifschuhsystem ermöglicht einen flächigen
Schliff bei gleichzeitiger Anpassungsfähigkeit an
Werkstücktoleranzen durch regulierbaren Luftdruck,
zeitgesteuertes Einsetzen des Schleifschuhs über der
einlaufenden Werkstückkante, über Timer einstellbar,*

Werkstückvorschub über griffiges Transportband
angetrieben über gummierte Vorschubrollen,
eintauchgesteuert über berührungslosen Sensor und
Pneumatikzylinder (unabhängig von Werkstückdicke)
Vorschubgeschwindigkeit ca. 10m/min
Vorschubeinheit geführt in stabiler Linearführung
Not-Aus Funktion bei Eingreifen in Werkstückzuführung,
bei Schleifbandriß, Öffnen der Tür sowie Luftdruckabfall
Absaugstutzen mit Anschlußdurchmesser 2x150mm
Länge x Breite x Höhe (mm): 1400x1300x2000

Gewicht: 950 kg
Spannung 400Volt, 50Hz, 3P, Luftdruck 6bar
CE-Ausführung

Sonderzubehör:

Schwere Rollenbahn HBS 500mm Breite, 2m lang
kugellagerte Tragrollen Durchmesser 60mm, Stahlrohr
verzinkt mit Federachse 12mm, Tragkraft pro Tragrolle 80kg,
Rollenteilung 250mm, Rollenbreite 500mm, höhenverstellbare
Stützfüße je Längenmeter, Bahnhöhe 850mm +/- 60mm
Rollenabdeckung nach HBG (erforderlich bei Maschine mit
automatischen Vorschub)

Preis: Auf Anfrage!

LÖWER-Service, Einweisungspauschale
Fracht, Inbetriebnahme und Einweisung
(ohne Elektro- und Absauganschluß) pauschal
Netto ohne Abzug

Preis: Auf Anfrage!

(techn. Daten lt. Hersteller - ohne Gewähr !)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Band-_und_Profilschleifmaschine/LOeWER/Holzbauschleifmaschine_HBS_400/1305-5704

MASCHINEN-BILDER

