

A. Abmessungen und technische Daten S-32

Drehdurchmesser über Bett	mm	320
Drehdurchmesser über Support	mm	190
Durchmesser des festen Setzstockes	mm	6-100
Durchmesser des mitlaufenden Setzstockes	mm	16-100
Spitzenabstand	max.mm	750
Besonders bestellte	max.mm	1000
Drehlänge bei Arbeiten mit dem Konuslineal		
/Winkel bis 15°/	mm	280
Bettbreite	mm	250
Planscheibe	mm ϕ	280
Mitnehmerscheibe	mm ϕ	150
Vierkantiger Drehmeisselhalter Aussen-Innen .	mm ϕ	100-68
Max. Drehmeisselquerschnitt	mm	20x20
Pinolenhub des Reitstocks	mm	150
Der Durchmesser der Pinoledes Reitstockes ...	mm	50
Der Innendurchmesser der Pinole		Morse 3

S p i n d e l

Spindelbohrung	mm	36
Kegel in der Spindel	1:20	M 40
Kegel der Spitzen	Morse	Nr.3
Gewinde am Spindelende nach DIN 800		M 68 x 6
Auf besondere Bestellung die Spindel DIN 55022		
mit Kegel in der Spindel MORSE 5,		5
Aussenkegel der Spindel		

S p i n d e l d r e h z a h l e n 3 x 18 S t u f e n

Normal	U/min.	32-1600
Herabgesetzt	U/min.	20-1000
Erhöht	U/min.	63-3200

